

## Qualitätsbeschreibung Oberfläche Rombach NUR-HOLZ *Nicht Sicht (NSI)* Elementen

**Rombach NUR-HOLZ Nicht Sicht** Elemente bestehen vollständig aus naturbelassenem, technisch getrocknetem Nadelholz (Fichte/Tanne). Die einzelnen Lagen werden leim- und metallfrei mit Holzschrauben aus getrocknetem Buchenholz verbunden. Üblicherweise wird die Sichtfläche der Elemente mit einer bauseits aufgetragenen Wandverkleidung versehen. Die Elemente bestehen **nicht** zwangsläufig aus wintergeschlagenem oder mondphasengeschlagenem Schnittholz.

Oberfläche	Oberflächen der Elemente gefräst oder grob geschliffen
Waldkanten	Waldkante auf der Oberfläche ist zulässig.
Farbfehler	Farbfehler auf der Oberfläche sind zulässig. Es wird keine Sortierung verschiedener Holzfärbungen durchgeführt.
Schädlingsbefall	Durch die technische Trocknung der einzelnen NUR-HOLZ Lagen von mindestens 8 Stunden bei über 65 Grad Celsius ist ein Schädlingsbefall praktisch ausgeschlossen.
Äste	Äste sind in beliebiger Anzahl und Größe zulässig und werden nicht ausgebessert.
Astausrisse	Beim Hobeln und Fräsen der Elemente können Äste ausreißen. Diese werden nicht ausgebessert.
Harzgallen	Werden auf der Oberfläche nicht entfernt und ausgebessert
Manipulations- und Transportspuren	Grundsätzlich werden NUR-HOLZ Elemente sorgsam behandelt. Geringfügige Manipulations- und Transportspuren können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ein bauseitiges Entfernen solcher Spuren mittels Schleifmaschine ist ein kleiner Aufwand und stellt keinen Reklamationsgrund dar.
Decklagen	Die Decklagenrichtung wird im Zuge der Produktionsplanung festgelegt und kann horizontal oder vertikal verlaufen. Dies kann von Element zu Element unterschiedlich sein. Decklagen können auf der NUR-HOLZ Oberfläche gestoßen sein.

Grundsätzlich wird die **Rombach NUR-HOLZ Nicht Sicht** Oberfläche nicht nachgebessert!

Der Produktionstechnik folgend ist die Fugenbreite bei Wandelementen üblicherweise kleiner als bei Deckenplatten, je nach Beheizung und Jahreszeit kommt die saisonale Fugenbildung dazu. Sichtlagen auf Vorder- und Rückseite der NUR-HOLZ Elemente werden ab 6,00 m gestoßen.

**Zur Kenntnis genommen:** ..... **am:** .....